

ÖNORM  
EN 13198



Jahr 2023

# Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton

## Muldenstein

**EBENSEER**  
Aussenanlagen

Datenblatt Nr. 69

### Ebenseer GmbH

Loferer Bundesstraße 4, A-5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

| Eigenschaft   |    | Anforderungen / Anmerkungen  |                |              |  |  |
|---|----|--|----------------|--------------|--|--|
| Ausführung  |    | 2-schichtig  |                |              |  |  |
| Nennmaße (Herstellmaße)<br>und zulässige Abweichungen | GL | 326 +/- 5 mm   | 326 +/- 5 mm   | 400 +/- 5 mm |  |  |
|   | GB | 326 +/- 5 mm   | 500 +/- 5 mm   | 400 +/- 5 mm |  |  |
|   | GD | 100 +/- 5 mm   | 140 +/- 5 mm   | 150 +/- 5 mm |  |  |
| Format in cm  |    | 32,6 x 32,6 x 10   | 32,6 x 50 x 14 | 40 x 40 x 15 |  |  |
| Stich   |    | 1,7 cm   | 2 cm           | 1,5 cm       |  |  |
| zulässige Abweichungen für Ebenheit<br>und Geradheit  |    | nicht zutreffend   |                |              |  |  |
| Fase  |    | ca. (3 + 1) x 3 mm   |                |              |  |  |
| Abstandshilfe   |    | keine  |                |              |  |  |
| Farben  |    | Naturgrau  |                |              |  |  |
| Oberflächenverarbeitung                               |    | Standard   |                |              |  |  |
| Belastbarkeit   |    | bei fachgerechten Einbau im Splittbeet lt. Ö-Norm und RVS bis 3,5 to<br>bei fachgerechten Einbau im Mörtelbeet lt. Ö-Norm und RVS bis 7,5 to |                |              |  |  |
| Witterungswiderstand                                  |    | gemäß Ö-Norm EN 13198, Abschnitt 4.3.5   |                |              |  |  |
| Abriebwiderstand                                      |    | nicht zutreffend   |                |              |  |  |
| Gleit-/Rutschwiderstand                               |    | nicht zutreffend   |                |              |  |  |

#### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität dieses Produktes sind unvermeidbar.

Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen der Rohstoffe hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht!

**Pflege und Wartung:** gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at)

#### Verlegehinweis:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 08.18.01, sowie die ÖNORM B 2214.

#### Einsatzbereiche:

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der jeweils gültigen technischen Regelwerke einzusetzen.